



Especificaciones Ledvance Panel LED  
Compacto 35W 3640lm - 940 Blanco  
Frio | 120x30cm - UGR <19 - Dali  
Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                              | 247082                          |
| EAN                              | 4099854017520                   |
| Código del Fabricante            | 4099854017520                   |
| Marca                            | Ledvance                        |
| Nombre del fabricante            | PL COMP 1200 V 35W 940 U19 DALI |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                          |
| Vida Media (hora)                | 50000                           |
| Product Serie                    | PANEL COMPACT                   |

## Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                    |
| Potencia                      | 35W                                     |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | Sí, Dali                                |
| Código de Color               | 940 Blanco Frío                         |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                        |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | Color único                             |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Lampara Incluida           | Sí                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3640lm                      |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 110                         |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule           |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo, 4 polos |
| Acabado del Reflector      | Mate                        |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                 |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PS (Poliestireno)               |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +45                      |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm)             | 1195     |
| Ancho (mm)                | 295      |
| Altura (mm)               | 34       |

Información  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de  **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**