



**Especificaciones Ledvance Plafón LED  
Techo/Pared Surface CIRCULAR 500 PS  
Acero Blanco 42W 3500lm - 830 Luz  
Cálida | IP44**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                              | 247012                             |
| EAN                              | 4099854042119                      |
| Código del Fabricante            | 4099854042119                      |
| Marca                            | Ledvance                           |
| Nombre del fabricante            | SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 PS LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                             |
| Vida Media (hora)                | 50000                              |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 42W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 3500lm                               |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)      | 83                                   |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Factor de Potencia | >0.90        |
| Tipo de Producto   | Bulkhead LED |

## Información de luminaria

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tipos de Luminarias           | Profesional             |
| Montura                       | Superficial             |
| Conexión de la Luminaria      | Borne, 3 polos          |
| Nivel de Protección IP        | IP44                    |
| Protección Contra impactos    | IK03 - 0.35 joule       |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 45          |
| Color de la Luminaria         | Blanco                  |
| Material                      | Acero                   |
| Color de la carcasa           | Blanco                  |
| Product Serie                 | SURFACE CIRCULAR 500 PS |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Diámetro (mm) | 500 |
| Longitud (mm) | 500 |
| Altura (mm)   | 105 |

## Información sensor

Tipo de Sensor Sin sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

