



Especificaciones Sylvania Downlight  
LED Insaver Slim Aluminium Blanco  
13W 1700lm 70D - 840 Blanco Frío |  
Recorte 175mm - IP44 - UGR <19



[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                              | 249307                                 |
| EAN                              | 5410288305035                          |
| Código del Fabricante            | 0030503                                |
| Marca                            | Sylvania                               |
| Nombre del fabricante            | Insaver Slim UGR19 IP44 175 1700lm 840 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                 |
| Vida Media (hora)                | 100000                                 |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 1x18                                 |
| Potencia                      | 13W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Configuración de Color                                                      | Color único   |
| Ángulo de Luz (grados)                                                      | 70            |
| Flujo Luminoso (Lumen)                                                      | 1700lm        |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                                                    | 130.8         |
| Factor de Potencia                                                          | >0.90         |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) < 19 - Para oficinas y escuelas |               |
| Tipo de Producto                                                            | Downlight LED |

## Información de luminaria

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Montura                                 | Empotrada             |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 175                   |
| Nivel de Protección IP                  | IP44                  |
| Protección Contra impactos              | IK07 - 2 Joule        |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40        |
| Material                                | Aluminio              |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in] |

## Información sensor

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|----------------|------------|

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

