



Especificaciones Multipack 4x Noxion  
Plafón LED Techo/Pared Corido V2  
Blanco 12/16/20W 2000lm 830-840-865  
CCT | IP44 - Sensor de Movimiento y  
Luz

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 257688                                                                                    |
| EAN                              | 8719157070553                                                                             |
| Código del Fabricante            | 8719157070553                                                                             |
| Marca                            | Noxion                                                                                    |
| Nombre del fabricante            | Multipack 4x Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 12/16/20W 3CCT Ø380mm with MW Sensor |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                                                                    |
| Vida Media (hora)                | 100000                                                                                    |

## Información técnica

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                                          |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                                   |
| Potencia                      | 20W                                                    |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                                |
| Regulable                     | No regulable                                           |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío, 865 Luz Del Día    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío, 6500 Luz Del Día |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática                   |
| Color Claro                   | Blanco                                                 |
| Configuración de Color        | CCT                                                    |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)   | 2000lm            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100               |
| Cubierta Óptica          | PS (Poliestireno) |
| Factor de Potencia       | >0.50             |
| Tipo de Producto         | Bulkhead LED      |

## Información de luminaria

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Montura                       | Superficial, Techo                               |
| Conexión de la Luminaria      | PI [conector push-in]                            |
| Nivel de Protección IP        | IP44                                             |
| Protección Contra impactos    | IK02 - 0.20 Joule                                |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40                                   |
| Color de la Luminaria         | Blanco                                           |
| Material                      | SPCC (acero laminado en frío para uso comercial) |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                            |
| Product Serie                 | Corido                                           |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Diámetro (mm) | 380 |
| Altura (mm)   | 98  |

## Información sensor

Tipo de Sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

