



Especificaciones Philips Panel LED  
TrueBlend 17.4W 2800lm - 840 Blanco  
Frio | 120x30cm - UGR < 16 - Dali  
Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                              | 251913                            |
| EAN                              | 8720169621954                     |
| Código del Fabricante            | 8720169621954                     |
| Marca                            | Philips                           |
| Nombre del fabricante            | RC453B 28S/840 DLO L1200 W300 B30 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                            |
| Vida Media (hora)                | 50000                             |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 36                                   |
| Potencia                      | 17.4W                                |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 2800lm                               |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 161                |
| Nivel de Protección IP     | IP20               |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule  |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 16 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)              |
| Temperatura de Funcionamiento               | 0 to +25                        |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm)             | 1200     |
| Ancho (mm)                | 300      |
| Altura (mm)               | 75       |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor

 **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**  
 Tipo de Sensor Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**