



Especificaciones Philips Downlight LED  
GreenSpace DN510B 15W 1950lm 120D - 840  
Blanco Frio | 230mm - Recorte 200mm

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                              | 260729                         |
| EAN                              | 8720169839076                  |
| Código del Fabricante            | 8720169839076                  |
| Marca                            | Philips                        |
| Nombre del fabricante            | DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                         |
| Vida Media (hora)                | 100000                         |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x18                                 |
| Potencia                      | 15W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Ángulo de Luz (grados)                      | 120                         |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1950lm                      |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 130                         |
| Factor de Potencia                          | >0.90                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 - Para zonas generales |
| Cubierta Óptica                             | Clara                       |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED               |

## Información de luminaria

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Montura                                 | Empotrada      |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 200            |
| Nivel de Protección IP                  | IP20           |
| Protección Contra impactos              | IK06 - 1 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento           | -10 hasta +40  |
| Material                                | Plástico       |
| Color de la Luminaria                   | Gris           |
| Product Serie                           | Greenspace     |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 89  |
| Diámetro (mm) | 230 |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

